

Hydro-Pliolite*

Protection et décoration des façades

*Marque déposée ELIOKEM

SÉCHAGE RAPIDE

SANS ODEUR

EXCELLENTE ADHÉRENCE

CLASSIFICATION AFNOR

NFT Famille 1 Classe 7b2

COMPOSITION

Liant _____ Copolymère acrylique fabriqué par la Sté ELIOKEM sous l'appellation HYDROPLIOLITE.
Pigment _____ Oxyde de titane rutilé traité.
Diluant _____ Eau.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect du feuil sec _____ Mat profond.
Densité : (à 20°C) _____ 1,57 +/- 0.03.
Sec au toucher _____ 1 heure.
Recouvrable _____ 5 heures.
Taux de C.O.V _____ 23 g/Litre catégorie "c"
Seuil max 2007 _____ 75 g/Litre
Seuil max 2010 _____ 40 g/Litre

PARTICULARITÉS

Peinture pour la décoration des façades à base de résine Hydro Pliolite®. Aspect mat profond.

- Séchage rapide
- Sans odeur
- Excellente adhérence
- Très opacifiant
- Microporeux
- Possibilité de réaliser de nombreuses teintes par le système à teinter



MISE EN OEUVRE :

Matériel d'application : Rouleau ou brosse.

Dilution et nettoyage du matériel : Eau

Précautions d'emploi : Conserver à l'abri du gel.

MISE EN OEUVRE : Les fonds doivent être conformes au DTU 59-1 : propres, secs et cohérents.

Un lavage à haute pression est conseillé, laisser ensuite sécher le support 24h avant application de l'ANTIMOUSSE GMC pour éliminer les mousses, champignons et lichens.

Sur supports poudreux, non cohérents ou anciens :

Appliquer la sous-couche GMC REVIPRIM, indispensable pour vous garantir une excellente tenue dans le temps de vos travaux.

Sur supports à relief :

Diluer la 1ère couche à 10% d'eau OU appliquer la sous-couche REVIPRIM, indispensable pour vous garantir une excellente tenue de vos travaux dans le temps.

Sur fonds neufs :

La 1ère couche doit être diluée à raison de 10% d'eau.

APPLICATION :

Prêt à l'emploi. Bien remuer pour obtenir un mélange homogène. Déposer en couches verticales puis croisées en commençant par le bas de la façade.

Conditions idéales d'application : entre 10° et 25°C par temps sec.

CONDITIONNEMENT :

15 litres.

SÉCURITÉ :

Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande pour les professionnels.